

IDROPRIMER

POPIS VÝROBKU: IDROPRIMER je vodouředitelná suspenze pro penetrační a lepicí nátěry. Je tvořena destilovaným bitumenem a netoxickými aditivy zajišťující rychlé vysychání výrobku. Výrobek je klasifikován jako bezpečný pro použití v požárně zatížených prostorech. K jeho přednostem patří ekologická nezávadnost, dobrá hydroizolační schopnost, paropropustnost a snadné použití.

POUŽITÍ: Používá se na údržbu a renovaci plochých střech asfaltovými a plechovými krytinami. Používá se též k vytvoření penetrační či lepicí vrstvy (podklad silikáty či plech. střešní pláště, na mostní konstrukce, základy a ploché střechy).

TECHNICKÉ VLASTNOSTI	
SPECIFICKÁ HMOTNOST SMĚSI	1,08 kg/dm ³
DOBA ZASCHNUTÍ POVRCHU PŘI 20°C	15 min (dle vlhkosti)
DOBA PROSCHNUTÍ VRSTVY SUSPENZE	2 - 6 hod
OBSAH BITUMENU	45 % w/w
PH SUSPENZE	11
KONZISTENCE	pasta
BARVA PŘI NANÁŠENÍ	tmavě hnědá (černá)

* venkovní teplota min. +5°C (optimálně +15°C a více)

** před použitím suspenzi dobře promíchat