

### IPERTEC FORATO

**POPIS VÝROBKU:** Jedná se o kvalitní technologický perforovaný pás ze směsi na bázi destilovaného bitumenu a příměsi APP. Pás je plně kompatibilní s SBS i APP membránami a je armován skelným roumem.

**POUŽITÍ:** Pro bezpečná souvrství nových (na silikátový podklad) i sanovaných plochých střech s funkcí dilatační a mikroventilační. IPERTEC FORATO při dodržení obecných technologických kritérií - zejména parametrů sání větru, zvyšuje spolehlivost střešních pláštěů při využití zmiňovaných funkcí násobených stabilizací celého následného hydroizolačního souvrství. Materiál je po obou stranách opatřen PE spalnou folií variantně s potiskem umožňujícím snadnější aplikaci pásů i souvrství následujících.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI	JEDN.	V
POVRCHOVÁ ÚPRAVA		PE
VÝZTUŽNÁ VLOŽKA - TYP		SKLO-ROUNO
TLOUŠŤKA (EN 1849-1)	mm	~1,0
NOMINÁLNÍ VÁHA (EN 1849-1)	kg/m <sup>2</sup>	0,745
PEVNOST V TAHU (EN 12311-1)		
- PODÉL	N/5 cm	400
- NAPŘÍČ	N/5 cm	300
PRODLOUŽENÍ (EN 12311-1)		
- PODÉLNÉ	%	2
- PŘÍČNÉ	%	2
PRŮMĚR OTVORŮ	mm	40
PLOCHA OTVORŮ		14 %
PLOCHA OTVORŮ/M2		119
DÉLKA ROLE	m	30
ŠÍŘKA ROLE	m	1,0